

混凝土泵產品型錄表

Specification List of Portable Concrete Pumps

製表日期2008年7月16日

型號 Model	主油泵 Pump size	油壓缸直徑 Diameter of hydraulic vessel	泵送缸直徑 Diameter of cement vessel	活塞衝程長度 Length of Piston stroke	最大理論出量(活塞/軸心)/h Max.concrete output (Piston side/rod side) /h	最大理論出力(活塞/軸心)bar Max.concrete pressure (Piston side/rod side) bar
CF110-01	A8V	90 釐m/m	200 釐m/m	1650m/m	110/	65/
CF128-02	A8V	90 釐m/m	215 釐m/m	1650m/m	128/	56/
CF106-03	A8V	100 釐m/m	200 釐m/m	1650m/m	91/	80/
CF106-04	A8V	100 釐m/m	215 釐m/m	1650m/m	105/	69/
CF106-05	A8V	110 釐m/m	200 釐m/m	1650m/m	76/106	97/68
CF122-06	A8V	110 釐m/m	215 釐m/m	1650m/m	88/122	84/59
CF 83-07	A8V	120 釐m/m	180 釐m/m	1650m/m	52/83	142/87
CF103-08	A8V	120 釐m/m	200 釐m/m	1650m/m	64/103	115/70
CF119-09	A8V	120 釐m/m	215 釐m/m	1650m/m	74/119	100/61
CF109-10	160 釐2	120 釐m/m	180 釐m/m	1650m/m	68/109	142/87
CF135-11	160 釐2	120 釐m/m	200 釐m/m	1650m/m	84/135	115/70
CF156-12	160 釐2	120 釐m/m	215 釐m/m	1650m/m	97/156	100/61
CF110-13	160 釐2	120 釐m/m	180 釐m/m	2000m/m	69/110	142/87
CF137-14	160 釐2	120 釐m/m	200 釐m/m	2000m/m	85/137	115/70
CF158-15	160 釐2	120 釐m/m	215 釐m/m	2000m/m	98/158	100/61
CF180-16	160 釐2	120 釐m/m	230 釐m/m	2000m/m	118/180	87/53
CF133-17	160 釐2	125 釐m/m	180 釐m/m	2000m/m	64/106	154/91
CF180-18	160 釐2	125 釐m/m	200 釐m/m	2000m/m	79/130	125/74
CF133-19	160 釐2	125 釐m/m	215 釐m/m	2000m/m	91/150	108/64
CF133-20	160 釐2	125 釐m/m	230 釐m/m	2000m/m	104/172	95/56
CF133-21	160 釐2	130 釐m/m	180 釐m/m	2000m/m	59/93	167/106
CF180-22	160 釐2	130 釐m/m	200 釐m/m	2000m/m	73/115	135/92
CF133-23	160 釐2	130 釐m/m	215 釐m/m	2000m/m	84/133	117/74
CF152-24	160 釐2	130 釐m/m	230 釐m/m	2000m/m	96/152	102/65
CF105-25	160 釐2	140 釐m/m	180 釐m/m	2000m/m	51/85	193/113
CF105-26	160 釐2	140 釐m/m	200 釐m/m	2000m/m	63/105	157/92
CF122-27	160 釐2	140 釐m/m	215 釐m/m	2000m/m	73/122	136/80
CF140-28	160 釐2	140 釐m/m	230 釐m/m	2000m/m	83/140	119/70

原廠保留產品規格、配備變更或停用之權利。本型錄僅供參考，產品規格、配備以實車為準。如需特殊規格可另行訂製。

(The specification of the products, parts listed in this catalog is only for reference. CHHEN FOUNG MACHINERY reserves the rights of revising. It can customised while meets special requirement.)